



AGER



УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО КАМНЯ И ЗАЩИТОЙ ОТ ПЯТЕН

Увеличивает и оживляет цвет и натуральное зерно материала, а также защищает от поглощения окрашенных жирных, красочных и водных веществ. Он также обеспечивает защиту от граффити

НА ОСНОВЕ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

УСЛИВАЕТ ЦВЕТ



ANTI-GRAFFITI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МРАМОР

ГРАНИТ

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
известняк, травертин, песчаник

АГЛОМЕРАТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт с высокой проникающей способностью. Яркий и долговечный эффект усиления цвета. Создает сильнейший барьер, препятствующий проникновению пятен и грязи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- IT GIVES TONE AND BEAUTY TO MATERIALS
- ANTI-STAIN; PROTECTS AGAINST ATMOSPHERIC AGENTS
- НЕ ЖЕЛЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ
- ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К УФ
- АНТИ-ГРАФФИТИ



UNTREATED



TREATED

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты



Наносится валиком, кистью, тряпкой или губкой.

Способ

Продукт следует наносить на совершенно чистую и сухую поверхность, используя валик, кисть, ткань или губку. Для достижения наилучших результатов на большинстве абсорбирующих поверхностей нанесите мокрый на влажную поверхность, убедившись в том, что количество материала равномерно поглощается, избегая прямого солнечного света и температуры материала выше 30 градусов. При применении в избытке создается липкая поверхностная пленка. Через несколько секунд после нанесения удалите излишки, не поглощенные, чистой тканью или губкой. Желаемая защита достигается через 24 часа после лечения. После нанесения не наступайте на поверхность в течение 4-6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25°C гр/см³ 0,95

Внешний вид жидкость

Цвет бесцветный

РАСХОД

Расход сильно зависит от пористости материала.

1л продукта

Шлифованный камень и мрамор 20-35 м²Полированный мрамор и гранит 30-50 м²

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.

УПАКОВКА

0,25-1-5-10-20-200 литров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и глаза. Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется протестировать продукт и оценить эффект на скрытом участке.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

UNI EN ISO 9001:2008



Tenax is Iso 9001:2008 certified.



Tenax is an ordinary member of the Green Building Council Italy.



Tenax is AEO certified at the Customs Agency.



Tenax is a member of the Register Deo of Research Labs of the Ministry of education, of the University and Research.



TENAX.IT